





Penrith Mountain Rescue Team, Haweswater Reservoir, Lake District (UK)
© Dave Willis

DPI - Imbracature

L'imbracatura giusta per il lavoro giusto

CARATTERISTICHE GENERALI:

Un'imbracatura è l'accessorio più importante nelle protezioni contro le cadute dall'alto; deve essere indossata dall'addetto ai lavori, deve essere confortevole, non deve intralciare e deve essere adeguata alla tipologia di lavoro che viene eseguito. Studiata per ridurre al minimo eventuali problemi di compressione se l'addetto rimane sospeso dopo una caduta.

- Ancoraggio dorsale e sternale;
- Anelli sulla fascia lombare per lavorare in posizionamento e in trattenuta;
- Possibilità di avere più taglie per modello per una perfetta vestibilità;
- Gilet traforato e in alta visibilità per maggior confort, vestibilità, sicurezza;
- Possibilità attacchi con sgancio automatico per una comoda e rapida vestizione;
- Vari modelli e marche per rispondere correttamente alle esigenze di utilizzo.

Sono disponibili ulteriori informazioni dei nostri prodotti nel nostro sito: www.sicurpal.it



GARANZIA
3 ANNI



Duraflex MA04

- Imbracatura anticaduta a 2 punti d'ancoraggio
- Imbracatura confortevole ed elasticizzata
- Idonea per le lavorazioni su coperture e all'interno di cestelli elevatori
- Conforme EN 361

Cod. 001129



Kappa

- Imbracatura anticaduta a 2 punti d'ancoraggio
- Semplice ed economica
- Idonea per le lavorazioni su coperture e all'interno di cestelli elevatori
- Conforme EN 361

Cod. 001544



Gilet duraflex

- Imbracatura anticaduta a 2 punti d'ancoraggio
- Elasticizzata per un miglior confort
- Imbracatura con giubbino ad alta visibilità
- Idonea per le lavorazioni in spazi confinati
- Conforme EN 361 - EN 358 - EN 471

Cod. 001560



Newton fast jack

- Imbracatura anticaduta a 2 punti d'ancoraggio
- Giubbino per una miglior vestibilità
- Attacchi fast per una vestibilità più veloce.
- Idonea per lavorazioni su coperture, all'interno di cestelli elevatori e spazi confinati
- Conforme EN 361

Cod.000714 newton fast jak
Cod.000778 LIFT



Avaod bod fast

- Imbracatura per lavori in sospensione a 6 punti d'ancoraggio
- Struttura pensata per distribuire meglio i carichi in caso di caduta
- Larga cintura semirigida per un eccellente posizionamento
- Idonea per lavorare in doppia fune
- Conforme EN 361 - EN 358 - EN 813

Cod. 000715



Newton

- Imbracatura anticaduta a 2 punti d'ancoraggio
- Utilizzo semplice e modulabile
- Idonea per lavorazioni su coperture, all'interno di cestelli elevatori e spazi confinati
- Conforme EN 361

Cod. 001015



Fluo

- Imbracatura anticaduta a 2 punti d'ancoraggio
- Imbracatura con giubbino ad alta visibilità
- Idonea per le lavorazioni in spazi confinati
- Conforme EN 361 - EN 471 - EN ISO 11611 - 11612 - 14116

Cod. 000883



Move reflex

- Imbracatura anticaduta a 2 punti d'ancoraggio
- Cinghia toracica di aggancio per una maggior sicurezza
- Imbracatura con giubbino ad alta visibilità
- Idonea per le lavorazioni in spazi confinati
- Conforme EN 361 - EN 471

Cod. 001546



Move eva

- Imbracatura anticaduta a 3 punti d'ancoraggio
- Punto d'ancoraggio per il recupero integrato
- Specifica per le lavorazioni in spazi confinati
- Conforme EN 361 - EN 1497

Cod. 001545



Wind Mill

- Imbracatura per lavori in sospensione a 5 punti d'ancoraggio
- Ancoraggi rivestiti in materiale plastico anti graffio
- Specifica ATEX
- Idonea per lavorare in doppia fune
- Conforme EN 361 - EN 358 - EN 813

Cod. 001547



Traccias en Alturas,
Acadef Park, Riviera Maya,
Playa del Carmen (Mexico)
© Marco Fierro

DPI - Cordini fissi regolabili e anticaduta

Il cordino perfetto per la tua
sicurezza nei lavori più difficili

CARATTERISTICHE GENERALI:

I cordini sono utilizzati come elemento intermedio per collegare l'imbracatura dell'addetto al punto d'ancoraggio. Essi possono essere di due tipi: di trattenuta o di arresto della caduta. I cordini di trattenuta servono a limitare gli spostamenti del lavoratore, in modo che questi non possa raggiungere alcun punto a rischio caduta.

Sono disponibili ulteriori informazioni dei nostri prodotti nel nostro sito: www.sicurpal.it



GARANZIA
10 ANNI

CORDINI FISSI



Cordino fisso da 1 m

Cordino di trattenuta realizzato in corda poliammide a trefoli diametro 12mm, estremità con 2 asole. Conforme EN 354.

Cod. 001549

CORDINI REGOLABILI



Cordino regolabile da 2 m c/riduttore

Cordino a trefoli di posizionamento sul lavoro da 2 mt con riduttore completo di 2 moschettoni a vite in acciaio. Conforme EN 358.

Cod. 001551



Cordino regolabile da 2 m c/camma

Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro da 2 mt con camma, consigliabile la sua regolazione prima di applicare il carico. Conforme EN 358.

Cod. 001552



Grillon di posizionamento

Cordino di posizionamento pensato per i più esigenti, regolabile anche in esercizio con carico applicato. Conforme EN 358.

Cod. 000050 2mt
Cod. 000576 3mt

Cod. 000577 4mt
Cod. 000578 5mt

CORDINI ANTICADUTA



Cordino anticaduta da 1,5 m - 2 m

Cordino anticaduta estensibile con assorbitore di energia completo di due moschettoni a vite. Conforme EN 355.

Cod. 000761 - 1.5 mt

Cod. 000762 - 2 mt



CAN,
Gorges de la Bourne (France)
© Arnaud Childeric,
Guillaume Drouault

DPI - dispositivi anticaduta

Una gamma completa di retrattili con carter ultrasensibile in materiale composito

CARATTERISTICHE GENERALI:

I dispositivi retrattili sono DPI anticaduta dotati di un sistema frenante ad attivazione rapida, per limitare la caduta libera a pochi centimetri, riducendo contemporaneamente le forze di arresto della caduta. Ciò rende tali dispositivi particolarmente idonei nei casi in cui ci sia un ridotto spazio libero di caduta.

Sono disponibili ulteriori informazioni dei nostri prodotti nel nostro sito: www.sicurpal.it



GARANZIA
3 ANNI

DISPOSITIVO RETRATTILE



Arrotatore Olympe

Anticaduta Retrattile in cavo d'acciaio zincato con carter in plastica ad alta resistenza. Disponibile nelle misure da 6 - 10 - 15mt. Conforme EN 360.

Cod. 001601 6mt
Cod. 001203 10mt

Cod. 001412 15mt



Arrotatore Falcon

Dispositivo retrattile Falcon by Honeywell di lunghezza 10 mt. A richiesta disponibile anche di lunghezza 15 e 20 mt. Conforme EN 360.

Cod. 001126 girevole
Cod. 001558 fisso



Cordino per coperture piane

Cordino da collegare in serie al dispositivo retrattile per poter utilizzare il dispositivo anche su coperture piane o inclinate

Cod. 001557 nastro tessile
Cod. 001559 cavo in acciaio



Arrotatore a nastro 2.5 mt F1

Anticaduta Retrattile in cinghia da 50mm con attacco fisso del moschettone. Conforme EN 360.

Cod. 001125



Arrotatore a nastro 2.5 mt F2

Anticaduta Retrattile in cinghia da 50mm con attacco girevole del moschettone. Conforme EN 360.

Cod. 001548

ANTICADUTA DI TIPO GUIDATO



Kit ASAP 20 m

Kit anticaduta formato da asap (EN 353-2) + asap sorber (EN 355) + fune da 20mt (EN 1891-A)

Cod. 001563




Anticaduta guidato

Anticaduta economico scorrevole su fune intrecciata. Il kit è fornito da dispositivo bloccante + fune da 20mt

Cod. 001553

ANCORAGGI



Fettucce Anneau

Fettucce d'ancoraggio di varie lunghezze.
Conforme EN 566.

Cod. 000780 - L 60 Cod. 000782 - L 120
Cod. 000781 - L 80 Cod. 000783 - L 150

CONNETTORI



Moschettoni Ok

Moschettone ovale in alluminio.
Conforme EN 362.

Cod. 000572 - OK-TL Cod. 000571 - OK-SL



Moschettoni OXAN

Moschettone ovale in acciaio.
Conforme EN 362.

Cod. 000570 - OXAN TL Cod. 000569 - OXAN SL



Moschettoni OMNI

Moschetto per chiusura imbracatura.
Conforme EN 362.

Cod. 000574 - OMNI TL Cod. 000573 - OMNI SL



Moschettone M60

Connettore di grande dimensione.
Conforme EN 362.

Cod. 001561

LINEA VITA PROVISORIA



Provi Line 20mt

Linea vita provvisoria regolabile da 2 a 20 mt, certificata per due operatori completa di 2 moschettoni e 2 fettucce con borsa di contenimento. Conforme EN 795 Cl. B

Cod. 001207

CASCHI



Vertex Best

Casco confortevole per lavori in quota e soccorso. Conforme EN 397 - 12492.

Cod. 000716 colori: giallo - bianco - rosso - arancio - nero - blu

Colore	Funzione
○ Bianco	Coordinatore, Direzione lavori, Ospiti
● Verde	Imprenditore, Direttore, Capo cantiere/preposto
● Arancione	Operai specializzati
● Giallo	Manovali e aiutanti
● Blu	Impiantisti
● Rosso	Responsabile sicurezza cantiere, Addetti alle emergenze

SACCHE PORTA MATERIALE



Portage 30 I

Sacco ad elevata resistenza di media capacità

Cod. 000779

PROTEGGI FUNE



Protec

Protezione fune in pvc flessibile

Cod. 000773

LAMPADE



Pixa

Lampada frontale con fascio luminoso regolabile

Cod. 001564 pixa1
Cod. 000777 pixa2
Cod. 001565 pixa3